

## KFX-LH-320

Art.-Nr. 50117772

## Lichtleiter, Einweg

## KFX-LH-320

Part No. 50117772

## fiber, throughbeam

### Technische Daten

Lichtleiter Typ	hitzebeständig
Betriebstemperatur	-55°C ... +105°C
Min. Biegeradius	R25
Außendurchmesser Lichtleiter	Ø2,2 mm
Aktiver Durchmesser Faser	Ø1,0 mm
Kleinste erkennbares Teil	Ø0,5 mm
Gesamtlänge	2012 mm
Verpackungseinheit	2 Stück

### Specifications

Fiber type	heat resistant
Operating temperature	-55°C ... +105°C
Min. bending radius	R25
Fiber jacket diameter	Ø2.2 mm
Active fiber diameter	Ø1.0 mm
Smallest detectable object	Ø0.5 mm
Total length	2012 mm
Packaging unit	2 pieces

### Features



- 1) Einstellung am Lichtleiterverstärker: max. Ansprechzeit, max. Verstärkung, min. Schaltschwelle /  
Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

### Typische Grenzreichweite <sup>1)</sup> Typ. scanning range limit <sup>1)</sup>

LV463I.XR	4500 mm
LV463.XR	2250 mm
LV463B, LV463.XV	1530 mm
LV463	900 mm
LV462	525 mm
LV461	300 mm

### Maßzeichnung/Dimensioned drawing

